

DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: MYS/027

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PLASTYFIKATOR

2. Numer typu partii lub serii:

51607520

3. Przewidziane zamierzone stosowanie wyrobu budowlanego:

Domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozptywu, lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy:

MasterPozzolith 20STD

producent: **BASF Polska Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Myślenice**
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00, fax +48 12 372 80 10

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: **nie dotyczy.**

6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:



Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
tel. 22 614-09-75, fax. 22 811-06-15

prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie **2+**
i wydał **Certyfikat CE numer 2311-CPR-053**

8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
9. Deklaracja właściwości użytkowych:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Maksymalna zawartość chlorków	<0,1	PN-EN 934-2+A1:2012
Maksymalna zawartość alkaliów	≤ 0,5	PN-EN 934-2+A1:2012
Zmniejszenie ilości wody zarobowej.	W mieszance badanej ≥5% w porównaniu z mieszanką kontrolną.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Wytrzymałość na ściskanie.	Po 7 dniach i po 28 dniach: beton badany ≥110% betonu kontrolnego.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza w mieszance betonowej.	Mieszanka badana ≤2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej, jeśli producent nie ustalił inaczej.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Myślenice, 18.02.2014
miejsce i data

W imieniu Producenta podpisał:


Michał Król - Kierownik Zakładu