

9.11.2012

KARTA TECHNICZNA**ZAP ZIMOWY proszek/płyn**

Domieszka napowietrzająco/uplastyczniająca

Przeznaczenia i zakres stosowania:

ZAP ZIMOWY umożliwia prace murarsko-tynkarskie w okresie obniżonych temperatur do -8°C .. Domieszka ZAP, poprzez zwiększenie zdolności wiązania wody, zapobiega szybkiej jej utracie co znacznie poprawia warunki układalności i obróbki (zacierania) zaprawy.

Dokumenty dopuszczające:

Raport z badań : Laboratorium budowlane LABUD/LBMB - 1/01/2002

Certyfikat ITB 1488-CPD-0185/Z

Deklaracja Zgodności nr 11/2010

Domieszka zgodna z normą PN-EN 934-3

Sposób działania i właściwości:

Korzyści i zalety:

- Zwiększenie urabialności
- Uplastycznia zaprawę
- Ogranicza występowanie wykwitów węglanu wapnia na murach, tynkach
- Wydłuża czas urabialności zapraw
- Otrzymujemy tynk twardy, mało przepuszczalny i nie nasiąkliwy
- Umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych
- Doskonale łączy cement z kruszywem

Podstawowe oddziaływanie na zaprawę w stosunku do wzorca bez domieszki

- obniżenie temperatury zamarzania wody w mieszance do -8°C
- redukcja ilości wody zarobowej pow 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o 10 %



Dane techniczne:

Kolor, forma : bladożółta do brunatnej , płyn/proszek

Gęstość 1,1 g/cm³ w 20°C

Ph 10-12

Zawartość chlorków: < 50 %

Zawartość alkaliów: < 50 %

Sucha masa: 94 %

Rozpuszczalność w wodzie - nieograniczona

Sposób zastosowania:

ZAP ZIMOWY powinien być dozowany razem z wodą zarobową, w proporcji: jedna saszetka 87g lub 500ml na 50 kg cementu. Mieszymy do uzyskania odpowiedniej konsystencji (rzadszy do obrzutki, gęściejszy do tynku wierzchniego). Jeśli po dodaniu domieszki zaprawa jest zbyt gęsta należy dolewać małymi porcjami wodę (już bez domieszki i mieszać do uzyskania pożądanej gęstości). Pamiętać należy, że czas mieszania zaprawy z dodatkiem ZAP ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (im dłuższy czas mieszania, tym zaprawa rzadsza). Nie należy w żadnym wypadku dodawać produktu ZAP ZIMOWY do suchego cementu. Produkt ZAP ZIMOWY nie powinien być wstępnie mieszany z innymi domieszkami, zaleca się dodawać go oddzielnie.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Jeżeli produkt uległ zamrożeniu, należy rozmrozić go do postaci płynnej. Produkt po rozmrożeniu nie traci swoich właściwości.

Zalecenia bezpieczeństwa:

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w zakresie postępowania z chemikaliami.



Uwagi:

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

Producent:

MEEX AG Agromus
32-500 Chrzanów
ul. Borowcowa k/126
tel./fax +48 32 623 75 89

Dyrektor ds. Techniczno

MEEX AG AGROMUS

Dyrektor
ds. Techniczno-Handlowych

Lech Czosnek
Lech Czosnek

Lech Czosnek

